

## TRACTOR B2401DT- B2401DTN

Los tractores B2401 de 24 HP combinan potencia óptima, movilidad y comodidad para trabajos más exigentes. El particular ancho de trabajo lo transforma en el tractor ideal para cultivos de alta densidad como berries y viveros.

### DIMENSIONES ESTRECHAS:

Ancho Frontal 800 ancho posterior 1125 MM, otorga facilidad para maniobrar en espacio reducidos.

### MOTOR:

Marca Kubota, diesel con Sistema de Combustión de 4 tiempos (E-TV CS) que ofrece gran potencia, alto torque, emisiones más limpias, bajo nivel de ruido y vibraciones.

### DIRECCIÓN ASISTIDA:

El sistema de dirección se complementa con el mecanismo de amortiguación, que resulta en fácil maniobrabilidad, menos vibraciones y comodidad en largas jornadas de trabajo.



\*Imagen referencial

- ✓ POTENCIA: 24 HP
- ✓ TRANSMISIÓN: F9 X R3
- ✓ TDF: 19,2
- ✓ BOMBA HIDRÁULICA: 16,6 LT/MIN
- ✓ CAPACIDAD DE LEVANTE: 250KG

\*Tractor 100% Japonés. Mecánica simple.

Casa Central | San José de Nos #1547, San Bernardo, Santiago | +569 40916840 | gdangelo@smq.cl  
Sucursal Curicó | Longitudinal Sur km 186, Romeral, Curicó | +569 42371986 | gdangelo@smq.cl  
Sucursal Los Ángeles | Las Industrias Pedro Stark t 7405, Los Ángeles | +569 44891654 | cdehays@smq.cl

Distribuidores | Quillota - Automora Vitali | Rancagua - Agropoda | Linares - Neumáticos Carvallo | Osorno - Ferosor | CALS

#### Servicio Técnico

Casa Central | +562 26169792 | +562 26169794 | servicio@smq.cl | Curicó | +562 26169792 | serviciocurico@smq.cl | Los Ángeles | +564 32658982 | serviciolosangeles@smq.cl

#### Repuestos

Casa Central | +569 40916840 | servicio@smq.cl | Curicó | +569 39345723 | serviciocurico@smq.cl | Los Ángeles | +569 44891654 | serviciolosangeles@smq.cl

Modelo			B2401DT	
			Estandar	Narrow
Origen			Japón	
Motor	Tipo		Diesel con inyección directa, refrigerado por agua, 3 cilindros, disel 4 tiempos	
	Modelo		Kubota, D1105- E4-D35	
	Potencia	HP	24	
	Régimen nominal	rpm	2600	
	Cilindrada total	cm3	1123	
	Par de torsion maximo	Nm	70	
Capacidades	Tanque de combustible	lt	23	
	Aceite de motor	lt	3,1	
Dimensiones	Longitud total	mm	2385	2360
	Ancho total*	mm	1125	900 - 990
	Altura total (piso -arco)	mm	1950	1915
	Distancia entre ejes*	mm	1560	
	Distancia mínima del suelo*	mm	305	300
Peso	Con arco de seguridad y sin lastre	kg	620	610
Sistema de Desplazamiento	Neumáticos	Delanteros - Traseros	6 - 12 / 9.5 - 16	5 - 12 / 8 - 16
			Turf: 24X8,5-12 ; 315/75D-15	
	Dirección		Dirección hidráulica integral	
	Transmisión		9 hacia adelante y 3 reversa	
	Frenos		Discos humedos	
Embrague		Monodisco seco		
Sistema Hidráulico	Capacidad de la bomba	lt/min	16,6	
	Enganche tripuntal		Categoria I SAE	
	Capacidad de levante	kg	250	
TDF	TDF/ régimen del motor	rpm	6 estrías 540	
Velocidades de trayecto	Adelante (mín/max)*	km/hr	1,0 - 16,8	1,1 - 18
	Reversa (mín/máx)*	km/hr	1,3 - 8,1	1,4 - 8,7

\* información sujeta a configuración de rodado