

TRACTOR M9540DTHQ

Nuevo modelo M9540DT con cabina, diseñado para proporcionar mejor rendimiento y comodidad

MOTORES ORIGINALES:

Vidrio redondeado y aire acondicionado para mayor visibilidad y comodidad en labores de campo. Además cuenta con limpia parabrisas delantero y trasero. Posee filtro de carbono activado que otorga mayor capacidad de absorción de partículas.

CABINA 360°:

Vidrio redondeado y aire acondicionado para mayor visibilidad y comodidad en labores de campo. Además cuenta con limpia parabrisas delantero y trasero. Posee filtro de carbono activado que otorga mayor capacidad de absorción de partículas.

INVERSOR HIDRÁULICO:

Palanca montada al costado del volante, permite cambiar de sentido sin la necesidad de embrague.

TRANSMISIÓN F12XR12:

Cambio principal de 6 velocidades con 2 cambios gama, proporcionan 12 marchas hacia adelante y hacia atrás. Posee la opción de instalar un tercer cambio gama de marcha lenta, entregando 18 marchas totales.



*Imagen referencial

- ✓ POTENCIA: 95 HP
- ✓ TRANSMISIÓN: F8 X R8 (CREEPER F12x12R, OPCIONAL)
- ✓ EMBRAGUE: HIDRÁULICO
- ✓ TDF: 540 RPM (1000 RPM OPCIONAL)
- ✓ BOMBA HIDRÁULICA: 86,1 (61,7/24,4) L/MIN
- ✓ CAPACIDAD DE LEVANTE: 2750 KG

*Tractor 100% Japonés. Mecánica simple.

Casa Central | San José de Nos #1547, San Bernardo, Santiago | + 569 4404 4614 | cperez@smq.cl
 Sucursal Curicó | Longitudinal Sur Km 186, Curicó | +569 4237 1986 | gdangelo@smq.cl
 Sucursal Los Ángeles | Av. Las Industrias 13850, Los Ángeles | +569 4237 1991 | ayanez@smq.cl

Servicio Técnico
 Casa Central | +562 2616 9792 | +562 26169794 | servicio@smq.cl Curicó | +562 2616 9792 | serviciocurico@smq.cl Los Ángeles | +564 3265 8982 | serviciolosangeles@smq.cl

Repuestos
 Casa Central | +569 4091 6840 | servicio@smq.cl Curicó | +569 3934 5723 | serviciocurico@smq.cl Los Ángeles | +569 4489 1654 | serviciolosangeles@smq.cl

Modelo			M9540DTHQ	M9540DTHQ LP
Origen			4WD	4WD
Origen			Japón	Japón
Motor	Tipo		Turbo diésel con inyección directa, refrigerado por agua, 4 cilindros, multivalvular.	
	Modelo		Kubota, V3800 - DI	
	Potencia	HP	95	
	Régimen nominal	rpm	2600	
	Cilindrada total	cc	3769	
Capacidades	Tanque de combustible	lt	110	
	Aceite de motor	lt	10,7	
Dimensiones	Longitud total	mm	3760	
	Ancho mínimo	mm	2010	1700
	Altura total	mm	2570	2210
	Distancia entre ejes	mm	2250	
Peso		kg	3376	
Sistema de Desplazamiento	Neumáticos	Delanteros - Traseros	340/85 R24 - 460/85 R34	280/70 R20 - 420/85 R24
	Dirección		Dirección hidráulica	
	Transmisión		12 hacia adelante y 12 reversa (creeper opcional 18F x 18R)	
	Frenos		Discos en aceite con accionamiento hidráulico	
	Embrague		Multidiscos en baño de aceite	
Sistema Hidráulico	Capacidad de la bomba	lt/min	86,1 (61,7/24,4)	
	Enganche tripuntal		Cat II	
	Capacidad de levante	kg	2750	
	Salidas hidráulicas		2 estándar (3° y válvula de control de caudal, opcionales)	
TDF	TDF	rpm	6 estrías: 540 rpm (1000 rpm opcional)	
	Tipo		Independiente (hidráulica)	
Velocidades de trayecto	Adelante (mín/max)*	km/hr	2,8 - 35,9 (creep 0,43)	
	Reversa (mín/máx)*	km/hr	2,8 - 35,7 (creep 0,43)	

* información sujeta a configuración de rodado