



SENCILLEZ



B2401 DT narrow

> POTENCIA NETA: 24 HP

> TRANSMISIÓN: 9x3

> POTENCIA NETA A LA TDF: 18,3 HP

> CAPACIDAD DE LEVANTE A LAS RÓTULAS: 403 KGS

> COMPACTO Y PRECISO:

El tractor perfecto para cultivos de alta densidad como berries, arándanos y viveros.

VERSATILIDAD TOTAL:

Ideal para el cuidado de áreas verdes, con opción de neumáticos agrícolas o turf.

> MANEJO EFICIENTE:

Tamaño reducido que facilita la maniobrabilidad en espacios estrechos.

 tractorskubotachile KubotaChile kubota_chile

CASA CENTRAL

San José de Nos #1547, San Bernardo, Santiago | +569 4404 4614 | cperez@smq.cl

SUCURSAL CURICÓ

Longitudinal Sur Km 186, Curicó | +569 4237 1989 | jnogueira@smq.cl

SUCURSAL LOS ÁNGELES

Av. Las Industrias 13850, Los Ángeles | +569 4237 1991 | ayanez@smq.cl

SERVICIO TÉCNICO

Casa Central
+56 9 4476 5854 | Michely Opazo | mopazo@smq.cl
Curicó
+56 9 4237 1989 | Rosmery Soto | rsoto@smq.cl
Los Ángeles
+56 9 4489 1654 | Daysi Del Pino | ddelpino@smq.cl

REPUESTOS

Casa Central
+56 9 4091 6840 | Belen Vidal | servicio@smq.cl
Curicó
+56 9 3934 5723 | Jorge Añasco | janasco@smq.cl
Los Ángeles
+56 9 9676 7405 | Ricardo Yañez | ryanez@smq.cl

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES B2401DT - B2401DTN		
Modelo	B2401DT	B2401DT Narrow
	4WD	
Motor		
Tipo	Diesel con inyección directa, refrigerado por agua, 3 cilindros, 4 tiempos	
Modelo	Kubota, D1105-E4-D35	
Potencia neta (HP)	24	
Régimen nominal (rpm)	2600	
Cilindrada total (cm³)	1123	
Par de torsión máximo (Nm)	70	
Capacidades		
Tanque de combustible (L)	23	
Aceite de motor (L)	3,1	
Dimensiones		
Longitud total (mm)	2385	2360
Ancho total* (mm)	1125	900 - 990
Altura total (piso - arco) (mm)	1950	1915
Distancia entre ejes* (mm)	1560	
Distancia mínima del suelo* (mm)	305	300
Peso		
Con arco de seguridad y sin lastre (kg)	620	610
Neumáticos		
Delanteros - Traseros	Turf: 24X8,5-12; 315/75D-15 Agrícolas: 6-12 / 9.5-16	5 - 12/8 - 16
Sistema de Desplazamiento		
Dirección	Dirección hidráulica integral	
Transmisión	9 x 3	
Frenos	Discos húmedos	
Embrague	Monodisco seco	
Sistema Hidráulico		
Capacidad de la bomba (L/min)	16,6	
Enganche tripuntal	Categoría I	
Capacidad de levante en las rótulas (kgs)	403	
Capacidad de levante a 61 cms (kgs)	271	
Salidas hidráulicas	1 conjunto trasero (Opcional: Hasta 2 conjuntos traseros)	
TDF		
TDF (rpm)	540	
Potencia neta a la TDF (hp)	18,3	
Tipo	Dependiente (mecánica)	
Velocidades de trayecto		
Adelante (mín/máx) (km/hr)	1,0 - 17,7	1,1 - 16,5
Reversa (mín/máx) (km/hr)	1,3 - 9,1	1,2 - 8,5

