

 100% JAPONÉS

 SENCILLEZ


L3800 DT

> POTENCIA BRUTA: 37,4 HP > POTENCIA NETA A LA TDF: 31,5 HP > BOMBA HIDRÁULICA: 23,9 L/MIN > CAPACIDAD DE LEVANTE A LAS RÓTULAS: 906 KG

► COMPACTO Y VERSÁTIL:

Tamaño ideal para maniobras en espacios reducidos, sin perder potencia.

► VERSATILIDAD EN ÁREAS VERDES:

Disponible con rodado Turf para el cuidado de parques, campos de golf y más.

► TU MEJOR ALIADO EN EL CAMPO:

Perfecto para transporte de materiales y otras labores de apoyo.

 tractoreskubotachile

 KubotaChile

 kubota_chile

CASA CENTRAL

San José de Nos #1547, San Bernardo, Santiago | +569 4404 4614 | cperez@smq.cl

SUCURSAL CURICÓ

Longitudinal Sur Km 186, Curicó | +569 4237 1989 | jnogueira@smq.cl

SUCURSAL LOS ÁNGELES

Av. Las Industrias 13850, Los Ángeles | +569 4237 1991 | ayanez@smq.cl

SERVICIO TÉCNICO

Casa Central

+56 9 4476 5854 | Michely Opazo | mopazo@smq.cl

Curicó

+56 9 4237 1989 | Rosmary Soto | rsoto@smq.cl

Los Ángeles

+56 9 4489 1654 | Daysi Del Pino | ddelpino@smq.cl

REPUESTOS

Casa Central

+56 9 4091 6840 | Belen Vidal | servicio@smq.cl

Curicó

+56 9 3934 5723 | Jorge Añasco | janasco@smq.cl

Los Ángeles

+56 9 9676 7405 | Ricardo Yañez | ryanez@smq.cl

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ESPECIFICACIONES L3800DT	
Modelo	L3800DT
	4WD
Origen	Japón
Motor	
Tipo	Diesel con inyección directa, refrigerado por agua, 3 cilindros
Modelo	Kubota, D1803 M E3
Potencia neta (HP)	35.8
Régimen nominal (rpm)	2700
Cilindrada total (cc)	1826
Capacidades	
Tanque de combustible (L)	38
Aceite de motor (L)	7,1
Caja de transmisión (L)	27.5
Dimensiones	
Longitud total (mm)	2700
Ancho total* (mm)	1350
Altura total (al volante/arco)* (mm)	1475 / 2330
Distancia mínima del suelo* (mm)	350
Peso	
Con arco de seguridad y sin lastre (kg)	1205
Neumáticos	
Delanteros - Traseros	7,5-16 / 11,2-24 Turf: 212/80-D15 / 335/80-D20
Sistema de Desplazamiento	
Dirección	Dirección asistida hidráulica
Transmisión	8 x 4
Frenos	Discos húmedos
Embrague	Disco seco de dos etapas
Sistema Hidráulico	
Sistema de control hidráulico	Control de posición y sensibilidad
Capacidad de la bomba (L/min)	38,4 (23,9 + 14,5)
Enganche tripuntal	Cat I
Capacidad de levante en las rotulas (kg)	906
Capacidad de levante a 61 cms (kg)	651
Salidas hidráulicas	1 conjunto trasero (Opcional: Hasta 2 conjuntos traseros)
TDF	
TDF/régimen del motor (rpm)	540 / 2,425
Potencia a la TDF (hp)	31,5
Tipo	Dependiente (mecánica)
Velocidades de trayecto	
Adelante (min/máx) (km/hr)	1,70 - 21,2
Reversa (mín/máx) (km/hr)	2,4 - 7,6

