

M9540DT CABINA

-  100% JAPONÉS
-  SENCILLEZ
-  INVERSOR HIDRÁULICO



M9540DT CABINA LP

-  100% JAPONÉS
-  SENCILLEZ
-  INVERSOR HIDRÁULICO
-  FRUTOS SECOS



M9540DT CABINA M9540DT CABINA LP

➤ POTENCIA NETA: 95 HP

➤ TRANSMISIÓN: 12 X 12 (CREEPER OPCIONAL: 18 X 18)

➤ POTENCIA NETA A LA TDF: 84 HP

➤ INVERSOR DE MARCHA: HIDRÁULICO

➤ BOMBA HIDRÁULICA: 64.3 L/MIN

➤ CAPACIDAD DE LEVANTE A LAS RÓTULAS: 2.750 KG

➤ RENDIMIENTO CON COMODIDAD:

Potencia y confort en un solo tractor.

➤ PROTECCIÓN TOTAL:

Cabina cerrada para trabajar seguro en cualquier clima.

➤ FABRICADO EN JAPÓN:

Garantía de calidad y resistencia.

➤ FLUIDEZ EN CADA MANIOBRA:

Inversor de marcha hidráulico para cambios rápidos y sin esfuerzo.

➤ VERSIÓN LP DISPONIBLE:

Diseño de perfil bajo, ideal para huertos de frutos secos.

CASA CENTRAL

San José de Nos #1547, San Bernardo, Santiago | +569 4404 4614 | cperez@smq.cl

SUCURSAL CURICÓ

Longitudinal Sur Km 186, Curicó | +569 4237 1989 | jnogueira@smq.cl

SUCURSAL LOS ÁNGELES

Av. Las Industrias 13850, Los Ángeles | +569 4237 1991 | ayanez@smq.cl

SERVICIO TÉCNICO

Casa Central

+56 9 4476 5854 | Michely Opazo | mopazo@smq.cl

Curicó

+56 9 4237 1989 | Rosmary Soto | rsoto@smq.cl

Los Ángeles

+56 9 4489 1654 | Daysi Del Pino | ddelpino@smq.cl

REPUESTOS

Casa Central

+56 9 4091 6840 | Belen Vidal | servicio@smq.cl

Curicó

+56 9 3934 5723 | Jorge Añasco | janasco@smq.cl

Los Ángeles

+56 9 9676 7405 | Ricardo Yañez | ryanez@smq.cl

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ESPECIFICACIONES M9540DTHQ - M9540DTHQ LP		
Modelo	M9540DTHQ	M9540DTHQ LP
	4WD	
Origen	Japón	
Motor		
Tipo	Turbo diésel con inyección directa, refrigerado por agua, 4 cilindros, multiválvular	
Modelo	Kubota, V3800 - DI - T2	
Potencia (HP)	95	
Régimen nominal (rpm)	2600	
Cilindrada total (cc)	3769	
Capacidades		
Tanque de combustible (L)	110	
Aceite de motor (L)	10,7	
Dimensiones		
Longitud total (mm)	3760	
Ancho mínimo (mm)	2010	1700
Altura total (mm)	2570	2210
Distancia entre ejes (mm)	2250	
Peso		
Peso (kg)	2800	
Neumáticos		
Delanteros - Traseros	340/85 R24 - 460/85 R34	280/70R20 - 420/70R24
Sistema de Desplazamiento		
Dirección	Dirección hidráulica	
Transmisión	12 x 12 (creeper opcional: 18 x 18)	
Frenos	Discos en aceite con accionamiento hidráulico	
Embrague	Discos múltiples en baño de aceite con inversor de marcha hidráulico	
Sistema Hidráulico		
Capacidad de la bomba (L/min)	64,3	
Enganche tripuntal	Cat II	
Capacidad de levante en las rótulas(kg)	2500	
Capacidad de levante a 61 cms(kg)	2100	
Salidas hidráulicas	2 estándar (3° y válvula de control de caudal, opcionales)	
TDF		
TDF (rpm)	540 rpm (1000 rpm opcional)	
Potencia neta a la TDF (hp)	84	
Tipo	Independiente (hidráulica)	
Velocidades de trayecto		
Adelante (mín/máx) (km/hr)	2,8 - 35,9 (creep 0,43)	
Reversa (mín/máx) (km/hr)	2,8 - 35,7 (creep 0,43)	

